



Kurzanleitung Kaffeemühle CM 800: Korrektes Zerlegen und wieder Zusammensetzen des Mahlwerks

In dieser Kurzanleitung erläutern wir Ihnen wie Sie das Mahlwerk der CM 800 zur Reinigung korrekt zerlegen und wieder zusammensetzen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Entfernen Sie den Kaffeebohnenbehälter durch Schließen des Schiebeverschlusses sowie drücken und drehen (im Uhrzeigersinn) des Bohnenbehälters.
- Drehen Sie den Mahlkranz gegen den Uhrzeigersinn, bis der Pfeil rechts neben „FINE“ über dem ersten Pfeil auf der Rückseite des Gerätes liegt.
- Drücken Sie nun den Entriegelungsknopf und drehen Sie den Mahlkranz weiter bis der obere Pfeil über dem zweiten Pfeil „ALIGN“ auf der Rückseite des Motorblocks zeigt.
- Entnehmen Sie den Mahlkranz samt oberem Mahlwerk.
- Beim Zusammensetzen sollten Sie, genauso wie beim Auseinandernehmen, auf die Position der Pfeile auf dem Mahlkranz und auf der Rückseite des Motorblocks (Beschriftung: „Align“) achten. Diese sollten bei aufgesetztem Mahlkranz übereinander stehen.
- Jetzt können Sie das obere Mahlwerk wieder korrekt einsetzen indem Sie dieses solange drehen bis es in die Arretierung des Mahlkranzes fällt.
- Drehen Sie nun den Mahlkranz im Uhrzeigersinn auf den gewünschten Mahlgrad. Hinweis: Um zu testen ob das Mahlwerk korrekt eingesetzt wurde, können Sie versuchen das Mahlwerk am Metallring herauszuziehen. Das Mahlwerk sollte sich nun nicht mehr entnehmen lassen.
- Nun können Sie den Bohnenbehälter wieder aufsetzen und mit dem Kaffeemahlen fortfahren.